

TRICOSTAIN HIDRORREPELENTE



Interior · Exterior



Alerce



Caoba



Palo Rosa



Roble



Verde



Natural



Formatos:

1/4 GL
1 GL



Terminación:

Mate



Rendimiento:

1 GL podrás cubrir 35 m²/GL por mano
aprox



Recomendado para:

Aplicación sobre muebles, terrazas, barandas,
vigas a la vista, puertas y ventanas de madera



Atributos:

- Evita la proliferación de algas y hongos
- Filtro protector UV
- Gran resistencia a la humedad climática

BARNIZ MARINO BRILLANTE



Interior · Exterior



Alerce



Caoba



Cedro



Maple



Nogal



Formatos:

200 mL
400 mL
1/4 GL
1 GL



Rendimiento:

1 GL podrás cubrir 45 m²/GL por mano aprox



Aplicación:

Brocha o rodillo: 0,2 lts/GL; Pistola: 0,4 - 0,8 lts/GL



Terminación:

Brillante



Natural



Roble



Recomendado para:

Superficies de madera previamente acondicionada, tales como; puertas, marcos de ventanas, vigas a la vista, terrazas y muebles, entre otras aplicaciones



Atributos:

- Alto brillo, elástica, de gran durabilidad
- Resistencia a la radiación solar

VITRIFICANTE TRICOLUX



Interior · Exterior



Formatos:

1/4 GL

1 GL



Rendimiento:

1 GL podrás cubrir 35 m²/GL por mano aprox



Aplicación:

Brocha o rodillo: 0,2 lts/GL; Pistola: 0,4 - 0,8 lts/GL



Terminación:

Brillante y Semibrillante



Recomendado para:

Pisos exteriores e interiores, en superficies de madera previamente acondicionadas.



Natural

✓ Atributos:

- Alta flexibilidad, resistente a la abrasión, al desgaste natural y al rayado superficial.
- Producto de fácil aplicación, resistente a la humedad y a la luz solar


FIBROPROTECT HIDRORREPELENTE




Interior · Exterior



Natural



Alerce



Oregón



Caoba



Nogal



Formatos:
1 GL



Terminación:
Mate



Rendimiento:
1 GL podrás cubrir 45 m²/GL por mano
aprox



Recomendado para:

Interiores y exteriores, recomendado para siding
de fibrocemento



Atributos:

- Alta resistencia a la intemperie,
- Alta protección contra la radiación ultravioleta (UV).
- Fungisida.

BARNIZ POLIURETANO TRICOLUX



Interior · Exterior



Atributos:

- Alto brillo, flexibilidad, dureza
- Resistencia a la abrasión y al desgaste natural
- Fácil aplicación, resistente a la humedad y a la luz solar



Formatos:

1/4 GL
1 GL



Rendimiento:

1 GL podrás cubrir 35 - 40 m²/GL por mano aprox



Aplicación:

Brocha o rodillo: 0,2 lts/GL; Pistola: 0,4 - 0,8 lts/GL



Terminación:

Brillante



Recomendado para:

Superficies de madera previamente acondicionada tales como: barandas de escaleras, puertas, marcos de ventanas y muebles de madera, terrazas y pérgolas, entre otras aplicaciones



Natural

LASUR HIDRORREPELENTE




Interior · Exterior



Alerce



Caoba



Natural



Palo Rosa



Roble



Formatos:

1/4 GL
1 GL



Terminación:

Satinada



Recomendado para:

Aplicación sobre muebles, terrazas, vigas a la vista, puertas y ventanas de madera, tanto en interiores como en exteriores. Especialmente diseñado como tratamiento previo de maderas cepilladas nuevas, generando una fina terminación satinada



Atributos:

- Actúa por impregnación
- Alto nivel de protección contra hongos, algas y termitas
- Bloqueador contra rayos UV
- Resistencia a la humedad



Rendimiento:

1 GL podrás cubrir 35 m²/GL por mano aprox

VITRIFICANTE DE PIEDRAS



Exterior



Formatos:
1 GL



Rendimiento:

1 GL podrás cubrir 45 m²/GL por mano aprox



Terminación:

Brillante



Recomendado para:

Paramentos verticales y horizontales, principalmente en piedra pizarra



Natural



Atributos:

- Alta dureza, flexibilidad, transparencia, brillo, rápido secado, resistencia al tráfico peatonal y rodante liviano
- Facilita la limpieza diaria