

SELLADOR ACRÍLICO



Interior · Exterior



Atributos:

- Gran resistencia a la intemperie y alcalinidad.
- Puede aplicarse como imprimante o terminación
- Rápido secado
- Fácil aplicación



Formatos:

1/4 GL
1 GL



Rendimiento:

1 GL podrás cubrir 40 - 45 m²/GL por mano aprox



Terminación:

Semibrillo



Aplicación:

Brocha: 1,0 lts/GL



Incoloro



Ladrillo



Recomendado para:

Puede ser aplicado sobre concreto, albañilería, cal, empastes, fibrocemento y volcánita, entre otras superficies.

PINTURA TECHOS



Exterior



Atributos:

- Fácil pintado de techos nuevos y antiguos de zinc o fierro galvanizado
- Su terminación satinada y su atractiva gama de colores permite utilizarla como pintura de terminación



Formatos:

1 GL



Rendimiento:

1 GL podras cubrir 40 m2/GL por mano aprox



Terminación:

Satinado



Aplicación:

Brocha, rodillo y pistola: 0,4 lts/GL



Negro



Rojo Óxido



Verde Intenso



Recomendado para:

Zinc, planchas galvanizadas y fibrocemento

ALTO TRÁFICO

Interior · Exterior



Atributos:

- Excelente resistencia a la abrasión
- Alta adherencia
- Rápido secado



Formatos:

1 GL



Rendimiento:

1 GL podrás cubrir 30 - 35 m²/GL por mano aprox



Terminación:

Satinado



Aplicación:

Brocha o rodillo: 0,4 lts/GL; Pistola: 9,8 lts/GL; Airless: 0,4 lts/GL



Blanco



Amarillo



Gris



Rojo



Verde



Celeste



Recomendado para:

Puede ser aplicada sobre concreto y asfalto, demarcación de multicanchas, gimnasios, bodegas, entre otros.