

# ESMALTE SINTÉTICO BASE AGUA



Interior · Exterior



## Atributos:

- Gran flexibilidad
- Elevada retención de brillo y color
- Óptima adherencia y gran durabilidad sobre metal y otras superficies no metálicas.



Negro



Café Moro



Blanco



Rojo Mandarín



Azul Pacífico



Verde Trébol



## Formatos:

1/4 GL  
1 GL



## Rendimiento:

1 GL podrás cubrir 48 - 50 m<sup>2</sup>/GL por mano aprox



## Terminación:

Brillante



## Tintometría:

3 bases tintométricas



## Aplicación:

Brocha o rodillo: 0,5 lts/GL



## Recomendado para:

Especial para el pintado de superficies metálicas, previamente protegidas con anticorrosivo, tales como: rejas, portones. También puede ser utilizado sobre madera, estuco, concreto, ladrillo, empaste, fibrocemento y zinc alum, entre otras superficies.

# BARNIZ MARINO BASE AGUA



Interior · Exterior



**Formatos:**  
1/4 GL  
1 GL



**Terminación:**  
Brillante



**Rendimiento:**  
1 GL podrás cubrir 40 m<sup>2</sup>/GL por mano aprox



**Recomendado para:**  
Pintado de todo tipo de maderas en exteriores e interiores



## Atributos:

- Alta durabilidad y flexibilidad,
- Alta resistencia a la luz ultravioleta
- Retención de brillo
- Bajo olor
- Rápido secado

# ANTICORROSIVO BASE AGUA



Interior · Exterior



Formatos:

1/4 GL  
1 GL



Rendimiento:

1 GL podrás cubrir 35 - 40 m<sup>2</sup>/GL por mano aprox



Terminación:

Mate



Aplicación:

Brocha o rodillo: 0,4 lts/GL; Pistola: 0,8 lts/GL;  
Airless: 0,4 lts/GL



Recomendado para:

Especialmente indicado para anclaje de sistemas de pinturas tradicionales, sobre fierro, acero, fierro galvanizado, estructuras metálicas en general



Atributos:

- Alta capacidad de adherencia
- Fácil aplicación
- Secado rápido
- Libre de solventes
- Bajo olor



Rojo



Gris Verdoso



Negro

# ÓLEO BRILLANTE BASE AGUA



Interior · Exterior



Formatos:

1/4 GL  
1 GL



Rendimiento:

1 GL podrás cubrir 40 - 45 m<sup>2</sup>/GL por mano aprox



Terminación:

Brillante



Tintometría:

3 bases tintométricas



Aplicación:

Brocha o rodillo: 0,2 lts/GL



Recomendado para:

Principalmente orientado para pintado y repintado de maderas y sus derivados (MDF; H DF).



Atributos:

- Alta durabilidad
- Completamente lavable.
- Buen poder cubridor, excelente adherencia, nivelación, poder de relleno y flexibilidad.



Amarillo Rey



Bermellón



Azul Intenso



Negro



Blanco Perfecto



Negro



Café Moro