

ÓLEO BRILLANTE PROFESIONAL



Interior · Exterior



Formatos:

1/4 GL
1 GL



Rendimiento:

1 GL podrás cubrir 40 - 45 m²/GL por mano aprox



Terminación:

Brillante



Tintometría:

3 bases tintométricas



Aplicación:

Brocha o rodillo: 0,4 lts/GL; Pistola; 0,8 lts/GL



Recomendado para:

Marcos de ventana, puertas, guardapolvos y cornisas. También recomendado para baños y cocinas



Atributos:

- Resistencia a la intemperie
- Poderosa adherencia



Azul Intenso



Blanco Perfecto



Amarillo Mantequilla



Amarillo Rey



Negro



Ladrillo



Café Roble



Café Moro



Naranja Mango



Bermellón



Verde Intenso



Celeste Royal

ESMALTE SINTÉTICO



Interior · Exterior



Formatos:

T25
T40
1/4 GL
1 GL



Rendimiento:

1 GL podrás cubrir 40 m²/GL por mano aprox



Terminación:

Brillante



Tintometría:

3 bases tintométricas



Aplicación:

Brocha o rodillo: 0,4 lts/GL; Pistola: 1 lts/GL



Recomendado para:

Aplicar en superficies exteriores e interiores metálicas ferrosas previamente acondicionadas con anticorrosivo. Yeso, cartón, empastes, baños, cornisas, guardapolvos, muebles.



Atributos:

- Alta protección a los climas extremos, logrando una alta resistencia, manteniendo un alto brillo y color estable en el tiempo.



Blanco Perfecto



Marfil Oriental



Amarillo Limón



Amarillo Oro



Naranja



Rojo Mandarín



Bermellón



Celeste Sky



Verde Kiwi



Verde Bosque



Verde Trébol



Gris Perla



Gris Máquina



Azul Pacífico



Azul Ultramar



Café



Café Moro



Negro



Aluminio



Dorado

ÓLEO OPACO PROFESIONAL



Interior



Atributos:

- Cubre todo tipo de manchas
- Excelente para el pintado de muros interiores
- Fácil aplicación



Formatos:

1/4 GL
1 GL



Rendimiento:

1 GL podrás cubrir 30 - 40 m²/GL por mano aprox



Terminación:

Opaco




Aplicación:

Brocha o rodillo: 0,2 lts/GL




Recomendado para:


Ideal para el pintado de muros interiores, puertas, marcos y cielos



Negro



Blanco Perfecto



Café Moro

ANTICORROSIVO SOLVENTE



Exterior



Formatos:

1/4 GL

1 GL



Rendimiento:

1 GL podrás cubrir 35 - 40 m²/GL por mano aprox



Terminación:

Mate



Aplicación:

Brocha o rodillo: 0,4 lts/GL; Pistola 0,8 lts/GL




Recomendado para:

Fierro, acero, marcos metálicos, muebles y rejas metálicas



Atributos:

- Protector de superficies metálicas. Aísla y previene la oxidación.



Gris Verdoso



Ocre N° 1



Rojo N° 1




Verde



Gris



Rojo



Negro

ÓLEO SEMIBRILLO PROFESIONAL



Interior · Exterior



Formatos:
1/4 GL
1 GL



Rendimiento:
1 GL podrás cubrir 45 m²/GL por mano aprox




Terminación:
Semibrillo




Aplicación:
Brocha o rodillo: 0,2 lts/GL



Recomendado para:
Ideal para el pintado de muros interiores, puertas, marcos y cielos



Blanco Perfecto




Blanco Hueso




Crema



Ladrillo



Café Moro



Gris Perla



Atributos:

- Elegante terminación semibrillante
- Alta resistencia a la abrasión y a la humedad